



MMA

## Ámbito de Aplicación

- Soldadura de todo tipo de electrodos revestidos como rutilo, básicos, inoxidable, aluminio y celulósicos (iCON-1970 CEL).
- Reparación industrial, montajes, construcciones metálicas, calderería.
- Soldadura TIG en aceros al carbono e inoxidable.

MODELO	1950 PRO	2050 PRO	1970 CEL	2060 VRD PRO
TENSIÓN DE ENTRADA (Vac)	230V 1PH	230V 1PH	230V 1PH	230V 1PH
POTENCIA ABSORBIDA (Kva)	6,9	7,2	6,9	7,2
RANGO DE REGULACIÓN (MÍN.-MÁX) (A)	10-180	10-200	10-180	10-180
RENDIMIENTO 40°C (20°C)	60%(70%)	60%(70%)	60%(70%)	60%(70%)
INTENSIDAD AL 60% (A)	180	200	180	200
INTENSIDAD AL 100% (A)	130	140	130	140
ELECTRODO MAX. RECOMENDADO (mm)	4	5	4	5
DIMENSIONES L/AN/AL (mm)	430X175X325	430X175X325	430X175X325	430X175X325
PESO (KG)	7,2	7,2	7,2	7,2

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.